

Meldingsformulier voor het tijdelijk plaatsen van obstakels/materialen op de openbare weg

Let op: De melding is alleen nodig als de weg volledig afgesloten dient te worden (er is onvoldoende vrije doorgang voor de hulpverleningsdiensten en het overige verkeer)

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre
Afdeling Publiek en Bestuur
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde

1. Gegevens aanvrager

naam en voorletters _____
naam bedrijf _____
(indien van toepassing) _____
adres _____
postcode en woonplaats _____
telefoonnummer _____
e-mail _____

2. Gegevens aanvraag

Soort obstakel:

- Voertuig, zoals (mobiele) kraan
- Container
- Steiger
- Bouwmaterialen, te weten _____
- Werkvak/hekken
- Anders, namelijk _____

Voor welke werkzaamheden wordt het obstakel geplaatst?

Wat zijn de afmetingen van het obstakel?

Voor welke periode plaatst u het obstakel ?

Wat is de locatie van het obstakel? (eventueel verduidelijken met situatieschets)

Wat is de locatie van de bouwactiviteiten (indien van toepassing)?

Heeft het plaatsen van het obstakel gevolgen voor de bruikbaarheid van de openbare weg en de weggebruikers?

Ja Nee

3. Ondertekening

Datum

Handtekening aanvrager

Bij het plaatsen van het obstakel gelden de volgende voorschriften:

1. Materialen dienen voorzien te zijn van retro-reflecterende stroken (rood/witte schildjes) conform publicatie 130 van de CROW:
 - *Obstakels worden voorzien van minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk.*
 - *Markeringsstrepen komen aan de uiterste buitenzijde van het obstakel. Het hoogste punt van de markering ligt op maximaal 1,55 meter.*
 - *Markering wordt in beginsel verticaal aangebracht. Is dit praktisch niet uitvoerbaar, dan kan in overleg met de gemeente worden besloten horizontale markering te gebruiken.*
 - *De markering bestaat uit retroreflecterend materiaal van ten minste high intensity grade klasse II (volgens NEN 3381).*
 - *De markering bestaat uit zes diagonaal aangebrachte vlakken, afwisselend rood en wit; van elk 141 mm breed. De totale lengte van de markering is 705 mm. Aan de kop van het obstakel is de markeringsstreep zo aangebracht, dat de rode vlakken*
 - *bij nadering aan de linkerkant van rechtsboven naar linksonder lopen;*
 - *bij nadering aan de rechterkant van linksboven naar rechtsonder lopen.*
2. Indien de bruikbaarheid van de openbare weg door de materialen wordt versperd dient u de door ons aangegeven verkeersmaatregelen te treffen.
3. Indien aantoonbaar schade aan de weg wordt veroorzaakt door het plaatsen van de materialen is dit voor uw rekening. In verband met nieuw bestratingmateriaal in de centra van Groenlo en Lichtenvoorde, dient u bij het plaatsen van containers en/of andere obstakels gebruik te maken van onderplaten (ijzer of kunststof). Deze maatregel is nodig omdat het materiaal schadegevoeliger is. IJzeren of kunststof rijplaten kunnen deze schade voorkomen.
4. De veiligheid voor de weggebruikers dient altijd te worden gewaarborgd.
5. Er dient in principe voldoende ruimte vrij te blijven voor voetgangers en rolstoelers.
6. Het terrein dient na afloop in de oorspronkelijke staat te worden achtergelaten.
7. Alle aanwijzingen en bevelen gegeven door de politie en/ of gemeente in het belang van de openbare orde en/of veiligheid dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd.